

Auto Multiple Choice - Bug # 312: questions ouvertes

Status:	Closed	Priority:	Normal
Author:	Serge Jean	Category:	AMC-TXT
Created:	11/08/2014	Assignee:	Alexis Bienvenüe
Updated:	11/25/2014	Due date:	
Description:	<p>Bonjour,</p> <p>A titre d'essai, j'ai essayé de concevoir, pour deux copies, une question ouverte avec trois cases à cocher (A,B,C).</p> <p>Barème:</p> <p>3pts si A est coché 0 pt pour les autres 2pts si B est coché 0 pt pour les autres 1pt si C est coché 0 pt pour les autres</p> <pre><pre> **<lines=2>[name=lune] Décrivez la lune. +[A]{b=3} A +[B]{b=2} B +[C]{b=1} C </pre></pre> <p>La grille de notes donne ceci: Copie 1 (case A cochée), note 8, lune (nom de la question) 2 copie 2 (case C cochée), note 0, lune (nom de la question) 0 moyenne 4,</p> <p>Les résultats sont incohérents. Ai-je fait une erreur dans l'écriture du code amc-txt.</p> <p>Merci pour votre réponse. Bien cordialement.</p>		

History

11/08/2014 02:57 pm - Alexis Bienvenüe

- Target version changed from 1.4.0 to 1.3.0

En AMC-TXT, si aucun barème _de question_ n'est donné, le filtre insère le barème @haut=2@. Ce dernier interfère avec vos barèmes de réponses. Il faut donc annuler le barème de question _par défaut_ en en donnant un, par exemple @m=0@ (il ne modifie rien, son seul but est d'annuler l'utilisation du barème de question par défaut) :

```
<pre>
**<lines=2>[name=lune]{m=0} Décrivez la lune.
+[A]{b=3} A
+[B]{b=2} B
+[C]{b=1} C
</pre>
```

Tout ceci est un peu déroutant : le barème par défaut @haut=2@ ne devrait pas être inséré si des barèmes de réponses sont utilisés.

11/10/2014 10:59 am - Alexis Bienvenüe

- % Done changed from 0 to 100

- Status changed from New to Resolved

Applied in changeset commit:4ec66469a303.

11/25/2014 10:38 am - Alexis Bienvenüe

- Status changed from Resolved to Closed

Files

questionouverte.txt	169 Bytes	11/08/2014	Serge Jean
---------------------	-----------	------------	------------